

# 数据采集器

**SL-CR001 G1 / SL-CR002 G1**  
**SL-CR006 G1 / SL-CR007 G1**



- **简单便捷**  
即插即用，安装快速方便；
- **优化成本**  
局域网内设备互联互通，支持多台连接，降低监控成本；
- **高效运维**  
一键接入云平台Smart M，手机支持APP或Web网页监控，可远程参数设置和固件升级；
- **安全可靠**  
采用4G模组，降低2G退网风险，通讯更可靠。

型号	SL-CR001 G1	SL-CR002 G1	SL-CR006 G1	SL-CR007 G1
<b>应用参数</b>				
支持的网络	4G		2.4G WiFi	
运营商	中国移动		/	
SIM卡类型	标准SIM卡		/	
无线通信	/		802.11 b/g/n 2.412~2.484 GHz	
用户界面配置	Smart M			
数据上传周期	5分钟/次（可支持1-15分钟定制）			
与逆变器之间通讯	USB（Modbus RTU 协议）	RS485（Modbus RTU 协议）	USB（Modbus RTU 协议）	RS485（Modbus RTU 协议）
与服务器之间通讯	TCP（MQTT 协议）			
<b>电气参数</b>				
接口	Type A	/	Type A	/
工作电压	+5V <sub>DC</sub> （±5%）			
指示灯	LED三色灯			
<b>环境参数</b>				
工作温度	-30°C~+60°C			
存储温度	-40°C~+70°C			
防护等级	IP65			
<b>机械参数</b>				
尺寸（宽×高×深）	46 × 117 × 31 mm			
重量	60 g		50 g	
安装方式	插拔+旋钮			
<b>认证</b>				
标准	/		CE-RED	